

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Position (L/T) | devant le disque de frein (Leading) |
| Restriction du fabricant | TOKICO |
| | Etrier flottant |
| | Etrier de frein (1 piston) |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 18 |
| Diamètre de piston [mm] | 51 |

PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

| SUBARU | | |
|--|-------|-------------------|
| JUSTY (84-95) (KAD) - 1000 | 50 ch | 05.1987 > 10.1995 |
| | 54 ch | 11.1984 > 06.1989 |
| JUSTY (84-95) (KAD) - 1000 4WD (KAD-A) | 50 ch | 05.1987 > 11.1994 |
| | 54 ch | 11.1984 > 12.1990 |
| JUSTY (84-95) (KAD) - 1200 | 67 ch | 05.1987 > 10.1995 |
| JUSTY (84-95) (KAD) - 1200 4WD | 68 ch | 10.1986 > 12.1990 |
| | 75 ch | 10.1990 > 12.1994 |
| JUSTY (84-95) (KAD) - 1200 4WD (KAD-A) | 67 ch | 05.1987 > 05.1991 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.