

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	ATE
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	20
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

KIA		
SEPHIA (93-97) (FA) - 1.5 i	80 ch	02.1996 > 10.1997
SEPHIA (93-97) (FA) - 1.6 i	80 ch	01.1995 > 10.1997
SEPHIA (93-97) (FA) - 1.8 i 16V	112 ch	01.1995 > 10.1997
SEPHIA (93-97) (FA) A 3 Volumes - 1.5 i	80 ch	02.1996 > 10.1997
SEPHIA (93-97) (FA) A 3 Volumes - 1.6 i	80 ch	10.1993 > 10.1997
SEPHIA (93-97) (FA) A 3 Volumes - 1.8 i 16V	112 ch	01.1995 > 10.1997
SHUMA (97-04) (FB) - 1.5 i 16V	88 ch	10.1997 > 03.2001
SHUMA (97-04) (FB) - 1.8 i 16V	110 ch	10.1997 > 03.2001
SHUMA (97-04) (FB) A 3 Volumes - 1.5 i 16V	88 ch	10.1997 > 10.2001

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.