

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Restriction du fabricant	ATE
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	25
Diamètre de piston [mm]	60

PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-122** **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123** **Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

AUDI		
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.2	115 ch	01.1986 > 09.1986
	137 ch	01.1986 > 12.1988
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.2 quattro	137 ch	01.1986 > 12.1988
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.2 Turbo	165 ch	08.1986 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.2	115 ch	10.1984 > 09.1986
	137 ch	08.1984 > 12.1988
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.3	136 ch	08.1986 > 11.1990
200 (1983-91) (44, 44Q) - 2.2 Turbo	165 ch	01.1986 > 09.1991
	190 ch	02.1988 > 12.1990
	200 ch	02.1988 > 12.1990
200 (1983-91) (44, 44Q) - 2.2 Turbo quattro	165 ch	01.1986 > 12.1991
	200 ch	02.1988 > 11.1990
200 (1983-91) Avant (44, 44Q) - 2.2 Turbo	165 ch	08.1985 > 09.1991
200 (1983-91) Avant (44, 44Q) - 2.2 Turbo quattro	165 ch	09.1983 > 12.1990
	200 ch	02.1988 > 12.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.