

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	GIRLING
	Etrier flottant
	Etrier de frein (2 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	20
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

SAAB		
99 Combi Coupe - 2.0	110 ch	02.1979 > 01.1984
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 -16	125 ch	01.1986 > 12.1988
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 c	101 ch	01.1986 > 12.1988
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 i	110 ch	01.1986 > 12.1988
	115 ch	01.1986 > 12.1988
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 Turbo	140 ch	10.1986 > 12.1988
	150 ch	01.1986 > 12.1988
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 Turbo-16	160 ch	01.1986 > 12.1988
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 Turbo-16 S	175 ch	01.1986 > 12.1988
900 (78-93) Cabriolet - 2.0 Turbo-16	160 ch	11.1986 > 12.1988
900 (78-93) Cabriolet - 2.0 Turbo-16 S	175 ch	11.1986 > 12.1988
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 -16	125 ch	01.1986 > 12.1988
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 c	100 ch	01.1986 > 12.1988
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 i	110 ch	01.1986 > 12.1988
	115 ch	01.1986 > 12.1988
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 Turbo	140 ch	10.1986 > 12.1988
	150 ch	01.1986 > 12.1988
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 Turbo-16	160 ch	01.1986 > 12.1988
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 Turbo-16 S	175 ch	01.1986 > 12.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.