

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
Restriction du fabricant	<b>SUMITOMO</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>19</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>51</b>

## PHOTOS


## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>HYUNDAI</b>		
PONY (75-82) - 1.2	54 ch	06.1974 >
PONY (X-1) - 1.3	68 ch	10.1985 > 09.1989
PONY (75-82) - 1.4	68 ch	08.1977 >
PONY (X-1) - 1.5	72 ch	10.1985 > 09.1989
PONY (X-2) - 1.3	58 ch	10.1989 > 06.1991
	67 ch	10.1989 > 01.1995
PONY (X-2) - 1.5	72 ch	10.1989 > 06.1991
PONY (X-2) - 1.5 i	83 ch	10.1989 > 06.1991
	84 ch	10.1989 > 06.1991
PONY 3 volumes - 1.3	68 ch	10.1985 > 09.1989
PONY 3 volumes - 1.5	72 ch	10.1985 > 09.1989
PONY Wagon - 1.2	54 ch	02.1978 >
PONY Wagon - 1.4	68 ch	02.1978 >
PONY/EXCEL 3 volumes (X-2) - 1.3	67 ch	01.1990 > 06.1991
PONY/EXCEL 3 volumes (X-2) - 1.5	72 ch	01.1990 > 06.1991
PONY/EXCEL 3 volumes (X-2) - 1.5 i	83 ch	01.1990 > 06.1991
	84 ch	01.1990 > 06.1991

<b>MITSUBISHI</b>		
COLT (78-83) (A15_A) - 1.2 GL (A151A)	55 ch	01.1979 > 01.1984
COLT (78-83) (A15_A) - 1.4 GLX,GT (A152A)	70 ch	05.1979 > 01.1984

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.