

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
Restriction du fabricant	<b>ATE</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>30</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>60</b>

## PHOTOS


## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A4 (01-05) (8E2, B6) - S4 quattro	344 ch	03.2003 > 12.2004
A4 (01-05) Avant (8E5, B6) - S4 quattro	344 ch	03.2003 > 12.2004
A4 (05-08) (8EC) - 2.7 TDI	180 ch	01.2006 >
A4 (05-08) (8EC) - RS4 quattro	420 ch	09.2005 >
A4 (05-08) (8EC) - S4 quattro	344 ch	11.2004 >
A4 (05-08) Avant (8ED) - RS4 quattro	420 ch	09.2005 >
A4 (05-08) Avant (8ED) - S4 quattro	344 ch	11.2004 >
A4 (05-08) Cabriolet (8H7, 8HE) - 3.2 FSI	255 ch	01.2006 >
A4 (05-08) Cabriolet (8H7, 8HE) - 3.2 FSI quattro	255 ch	01.2006 >
A4 (05-08) Cabriolet (8H7, 8HE) - RS4 quattro	420 ch	06.2006 >
A4 (05-08) Cabriolet (8H7, 8HE) - S4 quattro	344 ch	03.2004 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.0 TDI	163 ch	04.2009 >
	170 ch	11.2008 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.7 TDI	190 ch	10.2008 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.7 TDI quattro	190 ch	10.2008 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 4.2 quattro	335 ch	05.2004 > 05.2006
A6 (04-11) (4F2, C6) - 4.2 FSI quattro	350 ch	06.2006 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.0 TDI	163 ch	04.2009 >
	170 ch	10.2008 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.7 TDI	190 ch	10.2008 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.7 TDI quattro	190 ch	10.2008 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 4.2 quattro	335 ch	03.2005 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 4.2 FSI quattro	350 ch	06.2006 >
A6 (06-11) Allroad (4FH) - 2.7 TDI quattro	163 ch	05.2006 >
	180 ch	05.2006 >
	190 ch	10.2008 >
A6 (06-11) Allroad (4FH) - 3.0 TDI quattro	211 ch	05.2006 >
	233 ch	05.2006 >
	240 ch	10.2008 >
A6 (06-11) Allroad (4FH) - 3.0 TFSI quattro	290 ch	10.2008 >

<b>AUDI</b>		
A6 (06-11) Allroad (4FH) - 3.2 FSI quattro	255 ch	05.2006 >
A6 (06-11) Allroad (4FH) - 4.2 FSI quattro	350 ch	05.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.