

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Restriction du fabricant	ATE
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	20
Diamètre de piston [mm]	40

PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

SAAB		
9-5 (97-10) (YS3E) - 1.9 TiD	150 ch	01.2006 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.3 t	185 ch	01.2001 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.3 Turbo	220 ch	07.2003 >
	260 ch	11.2005 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 1.9 TiD	150 ch	01.2006 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.0	185 ch	07.2000 > 07.2001
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.2 TiD	120 ch	03.2002 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.3 t	185 ch	01.2001 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.3 Turbo	220 ch	07.2003 >
	260 ch	01.2006 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 3.0 TiD	177 ch	07.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.