

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
Restriction du fabricant	<b>TRW</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>22</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>43</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A4 (01-05) (8E2, B6) - S4 quattro	344 ch	03.2003 > 12.2004
A4 (01-05) Avant (8E5, B6) - S4 quattro	344 ch	03.2003 > 12.2004
A4 (05-08) (8EC) - 2.0 TFSI	220 ch	06.2005 > 06.2006
A4 (05-08) (8EC) - 2.0 TFSI quattro	220 ch	06.2005 > 10.2007
A4 (05-08) (8EC) - S4 quattro	344 ch	11.2004 > 08.2006
A4 (05-08) Avant (8ED) - S4 quattro	344 ch	11.2004 >
A4 (05-08) Cabriolet (8H7, 8HE) - 3.2 FSI	255 ch	01.2006 >
A4 (05-08) Cabriolet (8H7, 8HE) - 3.2 FSI quattro	255 ch	01.2006 >
A4 (05-08) Cabriolet (8H7, 8HE) - S4 quattro	344 ch	03.2004 > 12.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.