

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR5
Poulie Ø [mm]	100
Pour fabricant	Mitsubishi
ID du compresseur	MSC090C
Huile pour compresseur	PAG 100
Remplissage huile [ml]	120
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
COLT (92-96) (CA_A) - 1.3 GLi 12V (CA1A)	75 ch	04.1992 > 04.1996
COLT (92-96) (CA_A) - 1.6	90 ch	02.1994 > 04.1996
COLT (92-96) (CA_A) - 1.6 4x4	114 ch	08.1993 > 08.1995
COLT (92-96) (CA_A) - 1.6 GLXi 16V (CA4A)	113 ch	04.1992 > 04.1996
COLT (92-96) (CA_A) - 1.8 GTi 16V (CA5A)	140 ch	04.1992 > 04.1996

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.