

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	DP
Poulie Ø [mm]	135
Pour fabricant	Seiko Seiki
ID du compresseur	SS-170PSS
Huile pour compresseur	PAG 100
Remplissage huile [ml]	160
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré

APPLICATIONS

SAAB		
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 -16	126 ch	01.1989 > 12.1993
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 S Turbo-16	141 ch	07.1991 > 12.1993
	146 ch	01.1992 > 12.1993
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 Turbo-16	160 ch	11.1985 > 12.1993
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 Turbo-16 S KAT	175 ch	01.1989 > 12.1993
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.1 -16	136 ch	08.1990 > 12.1993
900 (78-93) Cabriolet - 2.0 -16	126 ch	01.1990 > 06.1994
900 (78-93) Cabriolet - 2.0 S Turbo-16	141 ch	09.1991 > 06.1994
900 (78-93) Cabriolet - 2.0 Turbo-16	160 ch	11.1986 > 06.1994
900 (78-93) Cabriolet - 2.0 Turbo-16 S	175 ch	11.1986 > 06.1994
900 (78-93) Cabriolet - 2.1 -16	136 ch	08.1990 > 06.1994

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.