

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	DP
Poulie Ø [mm]	148
Pour fabricant	Sanden
ID du compresseur	SD7H15
Huile pour compresseur	PAG 100
Remplissage huile [ml]	140
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique

PHOTOS


DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré

APPLICATIONS

FIAT		
COUPE (FA/175) - 2.0 16V	139 ch	11.1993 > 08.1996
COUPE (FA/175) - 2.0 16V Turbo	190 ch	11.1993 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.8 i.e. (159.AV)	103 ch	09.1993 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.8 i.e. (159.AZ)	90 ch	09.1993 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.8 i.e. (159.BY)	101 ch	10.1994 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.8 i.e. (159.AV)	103 ch	09.1993 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.8 i.e. (159.AZ)	90 ch	09.1993 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.8 i.e. (159.BY)	101 ch	10.1994 > 08.1996
TIPO (160) - 1.8 i.e.	90 ch	09.1993 > 04.1995
TIPO (160) - 1.8 i.e. (160.AM)	101 ch	10.1994 > 04.1995
TIPO (160) - 1.8 i.e. (160.ED)	103 ch	04.1993 > 04.1995
TIPO (160) - 2.0 16V (160.AV)	146 ch	07.1991 > 04.1995
TIPO (160) - 2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ)	113 ch	03.1990 > 04.1995
TIPO (160) - 2.0 i.e. 16V Sport (160.EF)	139 ch	03.1993 > 04.1995

LANCIA		
DEDRA (835) - 2.0 16V (835ED)	139 ch	07.1994 > 05.1995
DELTA (93-99) (836) - 2.0 16V (836AA, 836CA)	139 ch	06.1993 > 08.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.