


## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>27</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>32</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>62</b>
Position du clip de maintien	<b>Extérieur</b>
Ø bol CR [mm]	<b>91</b>

## PHOTOS

## APPLICATIONS

<b>CADILLAC</b>		
ELDORADO Coupe - 4.6	299 ch	09.1991 > 09.1994
	305 ch	09.1994 >
SEVILLE - 4.6 SLS V8	279 ch	09.1997 >
SEVILLE - 4.6 STS V8	305 ch	09.1997 >
SEVILLE II (K) - 4.5 V8	182 ch	09.1987 > 09.1990
SEVILLE II (K) - 5.7 D	105 ch	08.1979 >
<b>CHEVROLET</b>		
LUMINA APV - 2.3	137 ch	10.1993 > 07.1996
	147 ch	12.1992 > 07.1996
LUMINA APV - 3.1	122 ch	08.1989 > 07.1996
	162 ch	01.1994 > 07.1996
LUMINA APV - 3.8	175 ch	12.1992 > 07.1996
<b>PONTIAC</b>		
BONNEVILLE - 3.8 V6	166 ch	09.1986 >
	203 ch	09.1991 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.