


## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>26</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>22</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>27</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>49</b>
Position du clip de maintien	<b>Intérieur</b>

## PHOTOS

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
CONCERTO (HW) - 1.6 16V	106 ch	08.1989 > 03.1995
CONCERTO 3 volumes (HWW) - 1.6 16V	106 ch	08.1989 > 03.1995
<b>ROVER</b>		
200 Hatchback (XW) - 214	75 ch	09.1993 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 214 GSi/Si	95 ch	01.1990 > 10.1995
	103 ch	12.1992 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 214 Si/Gsi	90 ch	10.1989 > 10.1995
400 (XW) - 414	95 ch	01.1993 > 04.1995
400 (XW) - 414 GSI/SI	90 ch	04.1990 > 04.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.