


DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	28
Denture intérieure, côté roue	23
Nombre de dents, anneau ABS	29
	pour véhicule avec système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	58
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	100

PHOTOS

APPLICATIONS

CITROËN		
XM (89-94) (Y3) - 2.0	114 ch	05.1989 > 04.1994
XM (89-94) (Y3) - 2.0 i	107 ch	05.1989 > 04.1994
	121 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 2.1 D 12V	82 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.0 i (Y3A)	107 ch	11.1991 > 04.1994
XM (94-01) (Y4) - 2.0 i 16V	132 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.0 i 16V	132 ch	05.1994 > 10.2000
PEUGEOT		
605 (6B) - 2.0	114 ch	06.1989 > 09.1999
	121 ch	06.1989 > 09.1999
605 (6B) - 2.0 16V	132 ch	07.1994 > 09.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.