

DONNEES TECHNIQUES


Alternator Charge Current [A]	75
Vehicle Main Current	for vehicles with 12V main current
Type de poulie	PVR5
Clamp	M8 B+
Plug Type ID	PLUG381

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-35

ATTENTION
Veuillez vérifier la
poulie avec celle
de la carcasse




Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FIAT		
DUCATO (94-03) Bus (230) - 1.9 D	80 ch	05.1998 > 11.2001
DUCATO (94-03) Bus (230) - 1.9 D Combinato	69 ch	06.1995 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 1.9 TD Combinato	80 ch	08.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 1.9 TD Panorama/Combinato	82 ch	03.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 1.9 D	69 ch	03.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 1.9 TD	82 ch	03.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 1.9 TD CAT	80 ch	08.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 1.9 D	69 ch	03.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 1.9 TD	80 ch	05.1998 > 11.2001
	82 ch	03.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 1.9 TD CAT	80 ch	08.1994 > 04.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.