

DONNEES TECHNIQUES

Alternator Charge Current [A]	70
Vehicle Main Current	for vehicles with 12V main current
Type de poulie	PVR5
Clamp	M8 B+
Plug Type ID	PLUG602

PHOTOS



Borne	
B+	Positive
L	Lamp


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

CITROËN		
XM (89-94) (Y3) - 2.0 i	107 ch	05.1989 > 04.1994
	121 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 2.1 D 12V	82 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 3.0 V6	167 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.0 i	121 ch	11.1991 > 04.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.0 i (Y3A)	107 ch	11.1991 > 04.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.1 D 12V	82 ch	11.1991 > 04.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.1 TD 12V	109 ch	11.1991 > 04.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 3.0 V6	167 ch	11.1991 > 04.1994
XM (94-01) (Y4) - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1994 > 10.2000

PEUGEOT		
605 (6B) - 2.0	107 ch	02.1990 > 09.1999
	114 ch	06.1989 > 09.1999
	121 ch	06.1989 > 09.1999
605 (6B) - 2.1 D	82 ch	06.1989 > 07.1995
605 (6B) - 2.1 TD 12V	109 ch	08.1994 > 09.1999
605 (6B) - 3.0	167 ch	10.1989 > 09.1999
605 (6B) - 3.0 SV 24	200 ch	08.1989 > 09.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.