

DONNEES TECHNIQUES

Length [mm]	645
Number of splines (wheels side)	25
Number of Teeth, ABS ring	29
	for vehicles with ABS
(wheels side) shoulder Ø [mm]	57
ABS ring type	R or W
(wheels side) CV Joint Ø [mm]	86
Number of splines (gearbox side)	22
(gearbox side) CV Joint Ø [mm]	72
(gearbox side) shoulder Ø [mm]	40

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

PEUGEOT		
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.1	60 ch	06.1994 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.4 SL	75 ch	06.1994 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.6	98 ch	10.2000 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.6 SR	89 ch	06.1994 > 10.2000
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.1	60 ch	05.1993 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.4	75 ch	05.1993 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.6	89 ch	05.1993 > 10.2000
	98 ch	10.2000 > 05.2001
306 Break (7E, N3, N5) - 1.6	89 ch	03.1997 > 10.2000
	98 ch	10.2000 > 04.2002
306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 1.6	89 ch	04.1996 > 10.2000
	98 ch	10.2000 > 04.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.