

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Compressed length [mm] | 600 |
| Uncompressed length [mm] | 625 |
| Number of splines (wheels side) | 25 |
| Number of Teeth, ABS ring | 29 |
| for vehicles with ABS | |
| ABS Ring Ø [mm] | 90 |
| (wheels side) shoulder Ø [mm] | 57 |
| ABS ring type | R or W |
| (wheels side) CV Joint Ø [mm] | 90 |
| Number of splines (gearbox side) | 24 |
| (gearbox side) CV Joint Ø [mm] | 81 |
| (gearbox side) shoulder Ø [mm] | 40 |

PHOTOS




DOCUMENTS

| | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

| PEUGEOT | | |
|--|--------|-------------------|
| 306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 SRDT | 90 ch | 06.1994 > 05.2001 |
| 306 3 volumes (7B, N3, N5) - 2.0 | 132 ch | 03.1997 > 05.2001 |
| 306 3 volumes (7B, N3, N5) - 2.0 HDI 90 | 90 ch | 06.1999 > 05.2001 |
| 306 3 volumes (7B, N3, N5) - 2.0 S16 | 150 ch | 06.1994 > 05.2001 |
| | 152 ch | 06.1994 > 05.2001 |
| 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 DT | 90 ch | 05.1993 > 05.2001 |
| 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 HDI 90 | 90 ch | 06.1999 > 05.2001 |
| 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 S16 | 150 ch | 06.1994 > 05.2001 |
| | 152 ch | 05.1993 > 05.2001 |
| | 163 ch | 03.1996 > 05.2001 |
| 306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 TD | 90 ch | 02.1997 > 04.2002 |
| 306 Break (7E, N3, N5) - 2.0 | 132 ch | 03.1997 > 04.2002 |
| 306 Break (7E, N3, N5) - 2.0 HDI 90 | 90 ch | 06.1999 > 04.2002 |
| 306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 2.0 | 121 ch | 03.1994 > 04.2002 |
| 405 (92-96) (4B) - 1.9 TD | 90 ch | 08.1992 > 10.1995 |
| 405 (92-96) (4B) - 2.0 | 121 ch | 08.1992 > 10.1995 |
| 405 (92-96) (4B) - 2.0 X4 | 121 ch | 08.1992 > 10.1995 |
| 405 (92-96) (4B) - 2.0 16V | 150 ch | 06.1994 > 10.1995 |
| 405 (92-96) (4B) - 2.0 MI-16 | 152 ch | 08.1992 > 10.1995 |
| 405 (92-96) (4B) - 2.0 T 16 X4 | 196 ch | 08.1992 > 10.1995 |
| 405 (92-96) Break (4E) - 1.9 TD | 90 ch | 08.1992 > 10.1996 |
| 405 (92-96) Break (4E) - 2.0 | 121 ch | 08.1992 > 10.1996 |
| 405 (92-96) Break (4E) - 2.0 4x4 | 121 ch | 08.1992 > 10.1996 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.