

DONNEES TECHNIQUES

Compressed length [mm]	895
Uncompressed length [mm]	925
Number of splines (wheels side)	25
Number of Teeth, ABS ring	48
for vehicles with ABS	
ABS Ring Ø [mm]	100
(wheels side) shoulder Ø [mm]	59
ABS ring type	R
(wheels side) CV Joint Ø [mm]	90
Number of splines (gearbox side)	24
(gearbox side) CV Joint Ø [mm]	80

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

PEUGEOT		
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 HDI 90	90 ch	12.1999 > 10.2000
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 S16	135 ch	04.1999 > 10.2000
	136 ch	10.2000 >
206 CC (2D) - 1.6 HDi 110	109 ch	04.2005 >
206 CC (2D) - 2.0 S16	136 ch	09.2000 >
206 SW (2E/K) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >
206 SW (2E/K) - 2.0 16V	136 ch	07.2002 >
206 SW (2E/K) - 2.0 HDi	90 ch	07.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.