

DONNEES TECHNIQUES

Length [mm]	620
Number of splines (wheels side)	26
Number of Teeth, ABS ring	50
for vehicles with ABS	
(wheels side) shoulder Ø [mm]	55
ABS ring type	R
(wheels side) CV Joint Ø [mm]	80
Number of splines (gearbox side)	25
(gearbox side) CV Joint Ø [mm]	85

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

HONDA		
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.5 i 16V (EG8)	94 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.6 16V Vtec (EH9)	125 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Fastback (MA, MB) - 1.4 i (MA8)	75 ch	09.1995 > 01.1997
	90 ch	09.1994 > 01.1997
CIVIC (92-95) Fastback (MA, MB) - 1.5 i Vtec-E (MA9)	90 ch	09.1994 > 01.1997
CIVIC (92-95) Fastback (MA, MB) - 1.6 i (MB1)	113 ch	09.1994 > 01.1997
CIVIC (92-95) Fastback (MA, MB) - 1.6 i Vtec (MB1)	126 ch	09.1994 > 01.1997
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.3 16V (EG3)	75 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.5 i 16V	90 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.5 i 16V (EG4)	94 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.6 16V Vtec (EG5)	125 ch	10.1991 > 11.1995

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.