

DONNEES TECHNIQUES

Length [mm]	585
Number of splines (wheels side)	28
Number of Teeth, ABS ring	50
	for vehicles with ABS
(wheels side) shoulder Ø [mm]	60
ABS ring type	R
(wheels side) CV Joint Ø [mm]	96
Number of splines (gearbox side)	27

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

HONDA		
PRELUDE (82-96) (BB) - 2.0 i 16V (BB3)	133 ch	02.1992 > 09.1996
PRELUDE (82-96) (BB) - 2.2 i 16V Vtec (BB1)	185 ch	02.1993 > 09.1996
PRELUDE (82-96) (BB) - 2.3 i 16V (BB2)	160 ch	02.1992 > 09.1996
PRELUDE (97-01) (BB) - 2.0 16V (BB9)	133 ch	10.1996 > 10.2000

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.