

DONNEES TECHNIQUES

Length [mm]	575
Number of splines (wheels side)	28
	for vehicles without ABS
(wheels side) shoulder Ø [mm]	56
(wheels side) CV Joint Ø [mm]	87
Number of splines (gearbox side)	28
(gearbox side) CV Joint Ø [mm]	82
	Coupling (gearbox side) not supplied

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MAZDA		
626 (88-92) (GD) - 2.0 12V	107 ch	04.1990 > 05.1992
626 (88-92) (GD) - 2.0 16V	140 ch	04.1990 > 05.1992
626 (88-92) Break (GV) - 2.0	90 ch	04.1990 > 09.1997
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 16V	140 ch	04.1990 > 03.1992
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 i 16V	150 ch	11.1994 > 09.1997
626 (88-92) Coupe (GD) - 2.0	90 ch	04.1990 > 10.1990
626 (93-97) (GE) - 1.8 i	90 ch	08.1994 > 04.1997
	105 ch	01.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 i	115 ch	01.1992 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 1.8	90 ch	08.1994 > 04.1997
	105 ch	02.1992 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 i	115 ch	08.1991 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.5 24V	163 ch	08.1994 > 04.1997
	165 ch	01.1992 > 04.1997
XEDOS 6 (CA) - 1.6 16V	107 ch	06.1994 >
	113 ch	08.1992 > 05.1994

MAZDA		
XEDOS 6 (CA) - 2.0 V6	140 ch	06.1994 >
	144 ch	01.1992 > 05.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.