

DONNEES TECHNIQUES

Length [mm]	640
Number of splines (wheels side)	26
Number of Teeth, ABS ring	44
	for vehicles with ABS
(wheels side) shoulder Ø [mm]	56
ABS ring type	R
(wheels side) CV Joint Ø [mm]	70
Number of splines (gearbox side)	24
(gearbox side) CV Joint Ø [mm]	70

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MAZDA		
323 (94-98) C (BA) - 1.3 16V	73 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) C (BA) - 1.5 16V	88 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) C (BA) - 1.8 16V	114 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) F (BA) - 1.5 16V	88 ch	07.1994 > 09.1998
323 (94-98) P (BA) - 1.3 16V	73 ch	10.1996 >
323 (94-98) P (BA) - 1.5 16V	88 ch	10.1996 >
323 (94-98) S (BA) - 1.3 16V	73 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) S (BA) - 1.5 16V	88 ch	08.1994 > 09.1998
MX-3 (EC) - 1.6 i	88 ch	07.1991 >
	107 ch	01.1994 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.