


## DONNEES TECHNIQUES

Vehicle Main Current	<b>for vehicles with 12V main current</b>
Rated Power [kW]	<b>0.9</b>
Number of Teeth	<b>9T</b>
Rotation Direction	<b>Anti-clockwise rotation</b>
Number of mounting bores	<b>3</b>
Plug Type ID	<b>SOL60</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs**

## APPLICATIONS

<b>MG</b>		
MG ZR - 105	103 ch	06.2001 >
<b>ROVER</b>		
25 (RF) - 1.1 16V	75 ch	01.2004 >
45 (RT) - 1.4	103 ch	02.2000 >
45 3 volumes (RT) - 1.4	103 ch	02.2000 >
100 (METRO) (XP) - 111 C/L/S	60 ch	03.1990 > 12.1998
100 (METRO) (XP) - 114 GSi	103 ch	10.1994 > 10.1995
100 (METRO) (XP) - 114 GTI 16V	94 ch	03.1990 > 08.1991
100 (METRO) (XP) - 114 GTI/GT 16V KAT	90 ch	03.1990 > 12.1998
100 (METRO) (XP) - 114 S/L/GTA	75 ch	03.1990 > 12.1998
100 (METRO) (XP) - 115 D	57 ch	12.1994 > 12.1998
100 Cabriolet (XP) - 111	60 ch	04.1994 >
100 Cabriolet (XP) - 114	75 ch	04.1994 >
	102 ch	03.1997 > 10.1998
200 (RF) - 211	60 ch	01.1998 > 03.2000
200 (RF) - 214 i	75 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 214 Si	103 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 216 Si	112 ch	11.1995 > 03.2000
200 Hatchback (XW) - 214	75 ch	09.1993 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 214 GSi/Si	95 ch	01.1990 > 10.1995

<b>ROVER</b>		
(suite) 200 Hatchback (XW) - 214 GSi/Si	103 ch	12.1992 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 214 Si/Gsi	90 ch	10.1989 > 10.1995
400 (RT) - 414 Si	103 ch	05.1995 > 03.2000
400 (XW) - 414	95 ch	01.1993 > 04.1995
400 (XW) - 414 GSI/SI	90 ch	04.1990 > 04.1995
400 (XW) - 414 GSI/SI KAT	103 ch	01.1993 > 04.1995
400 Hatchback (RT) - 414	75 ch	03.1996 > 12.1997
400 Hatchback (RT) - 414 Si	103 ch	05.1995 > 03.2000
CABRIOLET (XW) - 214 1.4	90 ch	01.1992 > 11.1999
	95 ch	04.1990 > 09.1992
CABRIOLET (XW) - 214 1.4i 16V	103 ch	01.1993 > 11.1999
CABRIOLET (XW) - 216 1.6i 16V	111 ch	01.1996 > 11.1999
COUPE - 1.6 16 V	111 ch	03.1996 > 11.1999
STREETWISE - 1.4	84 ch	08.2003 >
	103 ch	08.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.