

DONNEES TECHNIQUES


Vehicle Main Current	for vehicles with 12V main current
Rated Power [kW]	0.8
Number of Teeth	9T
Rotation Direction	Clockwise rotation
Number of Thread Bores	2
Number of mounting bores	3
Plug Type ID	SOL65

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-04

ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!
 Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.
 Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.
 Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.
IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

RENAULT		
4 (112_) - 1.1	45 ch	02.1978 > 03.1984
5 (122_) - 1.4	160 ch	09.1980 > 03.1985
5 Société (238_) - 1.1	45 ch	09.1980 > 12.1985
12 - 1.6 Gordini (1173)	113 ch	08.1970 > 12.1974
12 Société - 1.3	50 ch	07.1975 > 04.1980
15 (130_) - 1.3 (1300)	60 ch	03.1972 > 10.1980
TRAFIC (80-90) plateau (P6) - 1.4	48 ch	03.1980 > 04.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.