

DONNEES TECHNIQUES

Position de la sphère

4 - Régulateur avant

Position

Essieu avant

Pour suspension HYDRACTIVE

PHOTOS



APPLICATIONS

CITROËN

XM (89-94) (Y3) - 3.0	167 ch	06.1993 > 05.1994
	200 ch	06.1993 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 3.0 V6	167 ch	06.1993 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 3.0 V6 24V	200 ch	07.1990 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.0	116 ch	10.1991 > 07.1994
	130 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.0 i	121 ch	11.1991 > 04.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.0 i (Y3A)	107 ch	11.1991 > 04.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.0 Turbo	141 ch	09.1992 > 04.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.1 D 12V	82 ch	11.1991 > 04.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.1 TD 12V	109 ch	11.1991 > 04.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 3.0	167 ch	06.1993 > 07.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 3.0 Pallas	200 ch	01.1990 > 07.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 3.0 Pullman	200 ch	06.1993 > 07.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 3.0 V6	167 ch	06.1993 > 04.1994
XM (94-01) (Y4) - 2.0 i 16V	132 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 2.0 Turbo	147 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 2.1 D12 VSX	82 ch	03.1996 > 08.1996
XM (94-01) (Y4) - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 2.5 TD	129 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 3.0 V6	167 ch	05.1994 > 10.2000
	190 ch	04.1997 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 3.0 V6 24V	200 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.0 i 16V	132 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.0 Turbo	147 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.1 D12	82 ch	07.1994 > 06.1996
XM (94-01) (Y4) Break - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.5 TD	129 ch	05.1994 > 10.2000

CITROËN		
XM (94-01) (Y4) Break - 3.0 V6	167 ch	05.1994 > 10.2000
	190 ch	04.1997 > 10.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.