

DONNEES TECHNIQUES

Position de la sphère	5 - Régulateur arrière
Position	Essieu arrière
	Pour suspension HYDRACTIVE

PHOTOS



APPLICATIONS

CITROËN		
XM (89-94) (Y3) - 2.0	114 ch	03.1993 > 04.1994
	130 ch	03.1993 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 2.0 i	107 ch	03.1993 > 04.1994
	121 ch	03.1993 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 2.0 i Turbo	141 ch	03.1993 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 2.1 D 12V	82 ch	03.1993 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 2.1 TD 12V	109 ch	03.1993 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 3.0	167 ch	06.1993 > 05.1994
	200 ch	05.1989 > 02.1993
XM (89-94) (Y3) - 3.0 V6	167 ch	05.1989 > 02.1993
XM (89-94) (Y3) - 3.0 V6 24V	200 ch	07.1990 > 06.1994
XM (94-01) (Y4) - 2.0 i 16V	132 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 2.0 Turbo	147 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 2.1 D12 VSX	82 ch	03.1996 > 08.1996
XM (94-01) (Y4) - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 2.5 TD	129 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 3.0 V6	167 ch	05.1994 > 10.2000
	190 ch	04.1997 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 3.0 V6 24V	200 ch	05.1994 > 10.2000

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.